



Signaturforklaring

- PVC brønd Ø425, benyttes som samlebrønd på parcel.
- Spulebrønd, betn Ø1000.
- PVC brønd Ø425, benyttes på fællesarealerne til overflødevand.
- Samlebrønd, betn Ø1500
- Dræner
- Sæss kabel
- Vakuumledning PVC t10
- TDC kabel

Note:

Hvor ikke andet er angivet, er tilslutning til brønd dim Ø1000V

Bemærk:

Samtlige dræn og brønde er tegnet som princip, endelig placering aftales på stedet.
For andre detaljer, se oversigtsplan PL 001, denne tegning henviser til snit, skitser og profiler
For nøgagtig placering af andre ledninger end dræn, påhviler det entreprenøren, at søge disse oplysninger.
Denne tegning er kun vejledende mht. til andre installationer end dræn.

- 1:1000
1:2000
1:5000
- SIGNATURER**
- Terrænlinjer og højdekurver
 - Ejersgrænse
 - Matrikel nr. og skel
 - Skel med levende hegn
 - Skitse
 - St-linier med maaler
 - Åbent vandløb med bund- og vandspækkede
 - 15cm
 - Bestående forlægning med dimension og bundkote
 - Projektets hovedledning med bogstavn, bred, dimension, bundkote og lot.
 - PVC-tilslutning, bl.a. med: gødningsgænsede rør
 - Projektets dræning med nr.



KJELD MOREL
Postboks 165 · Løjtoftevej 233A · 4900 Nakskov
Tlf. 54 95 36 46 · Bilmf. 40 25 84 72 · Fax 54 95 05 45



Plantegning
Plantegning, installationer
Rekv.: Grundejerforeningen Hummingen Strand

Målforhold: 1:2000
Dato: 14-06-2013
Sagsnr: 1812-12
Tegn.nr: PL 003C
Plansystem/zone: SYS34S
Højdesystem: DVR90
Tegnet af: KE Kontrolleret af: KM
Udført:
Rettet: